

Declaration of Performance (DoP) / Prestatieverklaring

in overeenstemming met EU 574/2014

DoP-nr: DS003

1. Productnaam:
Warmgewalste producten van constructiestaal.

2. Type-, partij-, of serienummer dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11 (4) :
**Profielen van ongelegeerd constructiestaal EN 10025-1:2004
Types S235/S275/S355
Kwaliteiten JR/J0/J2**

3. Beoogd gebruik van het product:
In constructies van staal of van samengesteld staal.

4. Naam en adres leverancier, volgend artikel 11 (5):
**Salzgitter Mannesmann Staalhandel B.V.
Koopmansweg 11
4906 CP Oosterhout
Nederland
+ 31 (0)162 - 480500
www.deltastaal.nl**

5. Naam en contactgegevens van gemachtigden, zoals bedoeld in artikel 12 (2):
Niet van toepassing.

6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid, volgens CPR 305/2011 bijlage V:
Systeem 2+

7. Fabrieksproductiebeheersing certificaat:
De Aangemelde Instelling – No 2388 - heeft de aanvangskeuring van de fabricage faciliteiten en de fabrieksproductiebeheersing uitgevoerd alsmede continu toezicht, beoordeling en vaststelling van de fabrieksproductiebeheersing en het FPC certificaat met nummer 2388-CPR-0017 uitgereikt.

8. Aangegeven prestatie:

Zagen:

Essentiele kenmerken	Prestatie gemeten	Voldoet aan eisen geharmoniseerde norm
Hardheid vrije kant	Max 250 HV10	EN 1090-2: 2008 – par 6.4.4, tabel 10
Ruwheid gezaagd vlak	30 - 100 µm	EN 1090-2: 2008 – par 6.4.3
Vlakheid/ haaksheid gezaagd vlak	± 0,5 graden	EN 1090-2, tabel D 2.7, Klasse 1

Stralen:

Essentiele kenmerken gestraald vlak	Prestatie gemeten	Voldoet aan eisen geharmoniseerde norm
Oppervlakte reinheid	geen walshuid aanwezig (SA2½)	EN 1090-2: 2008 + A1: 2011

Boren:

Essentiele kenmerken	Prestatie gemeten	Voldoet aan eisen geharmoniseerde norm
Hardheid vrije kant	Max 250 HV10	EN 1090-2: 2008 – par 6.4.4, tabel 10
Eigenschappen boorgat	voldoet	EN 1090-2:2008; par 6.6.2 b) / par 6.6.3 – 3) / par 6.6.3- figuur 1
Plaatsnauwkeurigheid gaten	voldoet	EN 1090-2: 2008, bijlage D.2.8

Knikken/Zegen:

Essentiele kenmerken	Prestatie gemeten	Voldoet aan eisen geharmoniseerde norm
Zeeg	± 5 mm	EN 1090-2: 2008 Bijlage D, tabel D.2.7.

9. De prestaties van de in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze Prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend namens Deltastaal:

Oosterhout, 01/05/2017

J. de Charro
Directeur

